

# ANSCHLUSSZUBEHÖR

## gem. IEC 61010



Einbaubuchsen Ø 4 mm mit M4-Mutter \*  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III Max.zul.  
Strom 36 A

P01.1018.96A (rot)  
P01.1018.97A (schwarz)  
P01.1018.98A (blau)  
P01.1018.60A (grün)  
P01.1018.61A (gelb)  
P01.1018.62A (weiß)  
P01.1018.63A (grün/gelb)  
P01.1018.64A (braun)  
P01.1018.65A (violett)  
P01.1018.66A (grau)

\* Lieferung im 25er Pack



Einlötbuchsen Ø 4 mm \*  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III Max.zul.  
Strom 25 A

P01.1018.67A (rot)  
P01.1018.68A (schwarz)  
P01.1018.69A (blau)  
P01.1018.70A (grün)  
P01.1018.71A (gelb)  
P01.1018.72A (weiß)  
P01.1018.73A (grün/gelb)  
P01.1018.74A (braun)  
P01.1018.75A (violett)

\* Lieferung im 25er Pack



Aufsetzbuchsen Ø 4 mm mit M6-Mutter \*  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III Max.zul.  
Strom 36 A

P01.1018.85A (rot)  
P01.1018.86A (schwarz)  
P01.1018.87A (blau)  
P01.1018.88A (grün)  
P01.1018.90A (gelb)  
P01.1018.89A (weiß)  
P01.1018.91A (grün/gelb)

\* Lieferung im 25er Pack



Adapter nicht isol. Buchse auf isol. Buchse  
Ø 4 mm \*  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III  
Max.zul. Strom 36 A

P01.1018.77A (rot)  
P01.1018.78A (schwarz)  
P01.1018.79A (blau)  
P01.1018.80A (grün)  
P01.1018.81A (gelb)  
P01.1018.82A (weiß)  
P01.1018.83A (grün/gelb)

\* Lieferung im 10er Pack

Siehe Befestigungssystem rechts daneben



Befestigungssystem für Buchsenadapter \*  
P01.1018.84A  
Innensechskantschlüssel 1,5 mm zur  
Spreizung des geschlitzten Steckers, sichert  
die Verbindung

\* Lieferung im 2er Pack



Sicherheits-Stiftkontakte Ø 4 mm \*  
P01.1018.45A  
Mit Schutzvorrichtung gegen das Einstecken  
von normalen Stiftkontakten  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III  
Max.zul. Strom 36 A  
Schraubmutter: 14,5 mm  
Zweifarbig grün/gelb

\* Lieferung im 25er Pack



Krokodilklemmen Ø 4 mm  
P01.1018.49  
Mit Sicherheits-Griffschutz,  
mit Klemmeinrichtung für Kabel  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III  
Max.zul. Strom 12 A  
Länge: 158 mm  
Lieferumfang: 1 x rot, 1 x schwarz, 1 x blau,  
1 x weiß, 1 x grün/gelb

P01.1018.48  
wie oben, jedoch nur 1 x rot, 1 x schwarz



Verbinder Buchse/Buchse Ø 4 mm  
P01.1017.63  
Isolierte Verbinder für 2 Stecker  
Lieferung: 1 x rot, 1 x schwarz



Isolierte Kurzschlussbrücke Ø 4 mm \*  
P01.1018.92A  
gem. IEC 61010, 1000 V, Cat. III  
Max.zul. Strom 36 A  
Standard-Stiftabstand: 19 mm  
Farbe: schwarz  
\* Lieferung im 10er Pack