


SICHERHEITSMESSLEITUNGEN

gem. IEC 61010

Hier finden Sie eine große Auswahl an Sicherheitsmessleitungen gem. IEC 61010 zu Ihrem persönlichen Schutz. Die nebenstehende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die technischen Daten der Messleitungen:

- alle Leitungen erfüllen die IEC 61010-2-031, 1000 V; Cat. III
- hochflexible Silikon-Isolierung, usw...



A
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geraden Buchsen Ø 4 mm * Länge: 2 m Farbe: grün/gelb * im 5er-Pack



B
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geraden Steckern Ø 4 mm Längen: 1,5 m oder 3 m Lieferbar in 6 Farben: rot, schwarz, grün, blau, gelb, weiß




C
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geradem und Winkelstecker Ø 4 mm, Längen: 1,5 m oder 3 m Lieferbar in 6 Farben: rot, schwarz, grün, blau, gelb, weiß



D
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geradem Stecker Ø 4 mm und einziehbarer Prüfspitze Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz



E
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit Winkelstecker Ø 4 mm und einziehbarer Prüfspitze Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz



F
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geradem Stecker Ø 4 mm und Prüfspitze Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz



G
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit Winkelstecker Ø 4 mm und Prüfspitze Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz




H
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geradem Stecker Ø 4 mm und Prüfspitze Ø 2 mm Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz



I
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit Winkelstecker Ø 4 mm und Prüfspitze Ø 2 mm Länge: 1,2 m Farben: rot, schwarz



J
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 IP2X, mit Prüfspitze Ø 4 mm, einzieh- und arretierbarer Schutzhülse, Winkelstecker Ø 4 mm Länge: 1 m Farben: rot, schwarz (Bild nicht vertraglich)



K
Messleitung gem. IEC 61010-2-031 mit geraden Steckern Ø 4 mm mit axialer Buchse * In 5 Längen: 25 cm, 50 cm, 1 m, 1,5 m, 2 m Lieferbar in 7 Farben: rot, schwarz, grün, blau, gelb, weiß, grün/gelb * im 10er-Pack